

## Lithofin KF-Huile Klinker pour carreaux non émaillés

### Description

Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour les carreaux de céramique et la brique recuite (KF). Ce produit pénétrant d'entretien sans solvant contient des substances huileuses de qualité supérieure. Son odeur n'est pas forte et il est prêt à l'emploi.

### Propriétés

Lithofin KF-Huile Klinker pénètre dans les pores, ce qui rehausse la teinte naturelle et la rénove. Les surfaces sont ainsi ravivées et en même temps moins sensibles à l'encrassement et aux taches, et donc plus faciles à entretenir. Lithofin KF-Huile Klinker ne forme pas de pellicule et ne brille pas.

### Spécifications techniques :

Densité : 0,86 g/cm<sup>3</sup>

pH : ---

Aspect : légèrement jaune, huileux

Odeur : aromatique

Solubilité dans l'eau : non soluble

### Domaine d'application

Pour raviver et rehausser les couleurs des briques hollandaises, des carreaux d'argile et de brique mats, ternes et non émaillés, ainsi que des surfaces en céramique similaires. De préférence pour les sols et les murs intérieurs.

### Durabilité

En intérieur, l'effet dure de nombreuses années si l'on entretient convenablement la surface.

En extérieur, il faut souvent réappliquer du produit en raison des intempéries.

### Mode d'emploi

La surface doit être absorbante, bien sèche et propre. Appliquer un peu de Lithofin KF-Huile Klinker à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon et laisser pénétrer. Pour les surfaces très poreuses, renouveler l'opération au bout de quelques jours.

**Attention :** Lithofin KF-Huile Klinker doit pénétrer dans la surface; enlever éventuellement le surplus de produit avec un chiffon. Les surfaces non absorbantes ne peuvent pas être traitées.

En cas de doute, essayer sur une partie de la surface.

Conseil: ne convient pas aux surfaces exposées à une température supérieure à 40°C.

Rendement : De 5 à 10 m<sup>2</sup>/litre environ suivant la capacité d'absorption du revêtement.

### Traitement ultérieur

Pour un entretien courant, il ne faut pas utiliser de produit lessivant contenant un solvant de graisse fort. En utilisant Lithofin KF-Produit d'entretien ou Lithofin GLASTILAN, l'action de Lithofin KF-Huile Klinker sera considérablement prolongée et renforcée.

### Stockage

Dans un endroit frais et sous clé.  
Peut se conserver 4 à 5 ans environ.

### Protection de l'environnement

Ne pas jeter dans les eaux usées. Le bidon, en polyéthylène non polluant, est recyclable. Les bidons rincés et propres peuvent être éliminés par un système collectif de récupération (voir conseils sur l'étiquette). Les résidus de produit sont des déchets spéciaux.

### Sécurité

Conservé hors de portée des enfants.

Classification suivant le décret sur les produits dangereux ou la directive CE 88/379 : aucune.

RID/ADR : produit non dangereux.

Ingrédients conformes aux recommandations de la CE : huiles minérales, adjuvants.

Registration Allemagne : UBA 0790 0076,

Suisse: classe de tox.--, OFSP-TNo. 74 224.

### Conditionnement (UC)

1 Litre : Bouteille avec bouchon de sécurité

(10 par carton), 5 Litres : (2 bidons par carton),

10 Litres : (bidon à l'unité)

Ces informations sont communiquées sous toute réserve. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter. En cas de doute, il convient de tester le produit sur une surface peu visible. (F 11.96hps)